

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией

СП, ЦСП, СПл, ЦСПл, АСП, ЦАСП АСПл, ЦАСПл



Область применения

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных

Конструкция

Жила – скручена из алюминиевых или медных проволок

Изоляция – бумага, пропитанная вязким составом,

для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом

Поясная изоляция – бумага, пропитанная вязким составом

для кабелей с индексом “Ц” пропитанная нестекающим составом

Экран – лента электропроводящей бумаги

Оболочка – выпрессованная свинцовая оболочка

Защитный покров – подушка из крепированной бумаги, бронепокровов из стальных оцинкованных

Технические данные

Номинальное напряжение, кВ,

для кабелей ЦСП, ЦАСП, ЦСПл, ЦАСПл 6 или 10

для кабелей СП, АСП, СПл, АСПл 1; 6 или 10

Рабочая температура, °С -50 до+50

Минимальный радиус изгиба, диаметров кабеля 25

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 18410-73

Число жил

Кабели силовые СП, ЦСП, СПл, ЦСПл, АСП, ЦАСП, АСПл, ЦАСПл

и сечение, мм ²	Номинальный наружный диаметр, мм		
СП, ЦСП	СПл, ЦСПл	АСП, ЦАСП	АСПл, ЦАСПл

1 кВ			
1 кV	6 кВ		
6 кV	10 кВ		
10 кV	1 кВ		
1 кV	6 кВ		
6 кV	10 кВ		
10 кV	1 кВ		
1 кV	6 кВ		
6 кV	10 кВ		
10 кV	1 кВ		
1 кV	6 кВ		
6 кV	10 кВ		
10 кV	1 кВ		
1 кV	6 кВ		
6 кV	10 кВ		
10 кV			
3*35	32,5	38,7	42,9

3*50	34,7	41,9	45,7
------	------	------	------

3*70	37,4	44,5	48,4
------	------	------	------

3*95	41,8	47,8	52,6
------	------	------	------

3*120	45,1	51,4	55,3
-------	------	------	------

54,0

3*150	48,5	54,9	60,8
-------	------	------	------

3*185	53,2	57,8	63,8
-------	------	------	------

3*240	57,6	63,6	67,5
-------	------	------	------

3*35+1*16	34,9	-	-
-----------	------	---	---

3*50+1*25	37,2	-	-
-----------	------	---	---

3*70+1*50	39,3	-	-
-----------	------	---	---

3*95+1*50	44,6	-	-
-----------	------	---	---

3*120+1*70	47,7	-	-
------------	------	---	---

3*150+1*70	52,1	-	-
------------	------	---	---

3*185+1*95	55,9	-	-
------------	------	---	---

4*35	35,7	-	-
------	------	---	---

4*50	38,3	-	-
------	------	---	---

4*70	43,1	-	-
------	------	---	---

4*95	47,0	-	-
------	------	---	---

4*120	51,9	-	-
-------	------	---	---

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Кабели силовые с бумажной изоляцией с индексом «Ц» сечением 240 мм² изготавливаются по согласованию с потребителем.
2. Кабели силовые с бумажной изоляцией в четырехжильном исполнении с жилами равного сечения свыше 120 мм² изготавливаются по согласованию с потребителем.